

# おもな仕様について

品名		液晶カラーテレビ	
形名		LC-50U45	LC-40U45
液晶 パネル	表示サイズ	50V型(横109.6cm×縦61.6cm/ 対角125.7cm)	40V型(横87.8cm×縦48.5cm/ 対角100.3cm)
	駆動方式	TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス駆動方式	
	画素数	3,840(水平)×2,160(垂直) 画素	
	使用光源	LED	
アンテナ入力		地上デジタル 75Ω不平衡型、BS/CS-IF 75Ω不平衡型	
スピーカー		フルレンジ 2個	
音声実用最大出力(JEITA)		20W (10W+10W)	
使用電源		AC100V・50/60Hz	
消費電力		169W (待機時:0.15W、 クイック起動「する」時:37W)	106W (待機時:0.15W、 クイック起動「する」時:37W)
年間消費電力量		<ul style="list-style-type: none"> <li>区分名:DF1 (FHD、液晶ノーマル、付加機能1)</li> <li>受信機型サイズ:50V</li> <li>年間消費電力量:141kWh/年 (標準時*1)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>区分名:DF1 (FHD、液晶ノーマル、付加機能1)</li> <li>受信機型サイズ:40V</li> <li>年間消費電力量:96kWh/年 (標準時*1)</li> </ul>
接続端子		HDMI入力4系統4端子(入力1:HDR対応、入力2:ARC対応)、 AV入力(入力1/入力6音声入力兼用)1系統1端子、 アナログ音声出力1系統1端子、 デジタル音声出力(光)1系統1端子、 アンテナ入力地上デジタル端子、アンテナ入力BS・110度CS端子、 ヘッドホン接続端子、USB端子2系統2端子、 LAN1系統1端子(10BASE-T/100BASE-TX) アナログRGB(PC入力)端子	
受信チャンネル		BSデジタル001~999ch、110度CSデジタル000~999ch、 地上デジタル(ワンセグを除く)011~528ch (CATVパススルー対応)	
BS・110度 CSチャンネル 受信仕様	変調	時分割多重mPSK	
	トランスポート	MPEG2 システム	
	映像	MPEG2 (MP@HL)	
	音声	MPEG2 AAC	
	限定受信システム	ARIB CASシステム	
	受信周波数帯域	11.71GHz~12.75GHz	
	IRD受信周波数帯域	1032MHz~2071MHz	
地上デジタル チャンネル 受信仕様	変調	直交周波数分割多重(OFDM)	
	トランスポート	MPEG2 システム	
	映像	MPEG2 (MP@HL)	
	音声	MPEG2 AAC	
	限定受信システム	ARIB CASシステム	
	受信周波数帯域	93MHz~767MHz	
	CATVパススルー対応	UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、VHF帯	
外形寸法	ディスプレイ部のみ	幅112.2×奥行8.1×高さ65.5(cm)	幅90.1×奥行8.2×高さ52.3(cm)
	スタンド装着時	幅112.2×奥行27.1×高さ69.1**2(cm)	幅90.1×奥行27.1×高さ55.8**2(cm)
本体質量	ディスプレイ部のみ	約21.0kg	約15.5kg
	スタンド装着時	約25.5kg	約20.5kg
使用温度		0℃~40℃	